



FEDT FRA FEDTUDSKILLERE

Virksomheder skal installere fedtudskillere på afløb fra f.eks. restauranter, grillbarer og pizzeriaer, kantiner og storkøkkener, bagerier, slagterforretninger og cateringfirmaer.

FEDT SKAL GENANVENDES

Fedt fra fedtudskillere skal afleveres til genanvendelse, f.eks. bioforgasning.

I skal sikre, at jeres fedtudskillere tømmes, når det er nødvendigt. En fedtudskiller skal tømmes senest, når fedtmængden udgør 75 % af den maksimale opsamlingskapacitet, hvilket typisk er hver eller hver anden måned.

TILMELD JER EN ORDNING

Har I en fedtudskiller, skal I være tilmeldt en tømningssordning:

- Privat indsamler/transportør:
<https://affaldsregister.mst.dk>

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Visse rengøringsmidler kan medføre, at fedtet ikke tilbageholdes i udskilleren, ligesom varmt vand forhindrer at fedtet størkner. Vær derfor opmærksom på rengøringsprocesser og placering af bl.a. opvaskemaskiner.

Aflødning af spildevand fra fedtudskillere til offentlig kloak

kræver en tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Inden I etablerer en fedtudskiller, skal I derfor ansøge om tilslutningstilladelse hos kommunen.

I en tilslutningstilladelse, kan kommunen fastsætte specifikke krav til jeres afløbsforhold.

MILJØ

Fedtudskillere mindsker udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres tilstopning og opstuvning i kloakken, når fedtet afkøles og størkner.

Nedbrydning af fedt i kloakken udvikler svovlbriente, som kan medføre korrosion på beton, metal mv. i afløbssystemet. Svovlbriente kan også være til fare for de personer, som arbejder med kloaksystemet.

KONTAKT

Har I spørgsmål, kan I kontakte os på:

E-mail: miljo@albertslund.dk



JA TAK

Fedt eller olier fra f.eks.:

- Gulv afløb
- Køkkenvaske
- Opvaskemaskiner
- Andre installationer



NEJ TAK

- Ren friturefedt
- Spildevand fra toiletter
- Regn- og drænvand
- Olie- og benzinholdigt spildevand

