



## Retningslinjer for afledning af vand til kloak ved grave- og ledningsarbejder

### Indledning

Albertslund Kommune har overalt i kommunen et dobbeltstrenget kloaksystem, så spildevand og regnvand holdes hver for sig. Det betyder, at ved afledning af vand fra gravearbejder til kloak skal sikres, at vandet ledes til den rette offentlige kloak - enten regnvandssystemet eller spildevandssystemet, afhængig af hvor vandet stammer fra. Albertslund Kommune vurderer, at overfladevand fra byggegrube normalt kan afledes til regnvandskloak. Ligeledes vurderes, at opstigende grundvand skal ledes til spildevandskloak afhængig af hvilke stoffer vandet indeholder. Ved tvivl tages kontakt til kommunen.

### Betingelser for afledning af vand

Afledning af **mere end 100 m<sup>3</sup>** vand kræver, at der indsendes en ansøgning til Albertslund Kommune, [miljo@albertslund.dk](mailto:miljo@albertslund.dk), som skal give en tilladelse.

Afledning af **mindre end 100 m<sup>3</sup>** til den offentlige kloak, kan ske uden tilladelse fra Albertslund Kommune, men kravene nedenfor skal opfyldes.

Der vil altid være krav til minimering af afledt suspenderet stof uanset afledningsmængde.

### Afledning af vand til den offentlige kloak

1. Den afledte vandmængde skal registreres og afledningsafgift betales til HOFOR. Kontakt [vand-teknik@hofor.dk](mailto:vand-teknik@hofor.dk)
2. Afledningen skal ske til nærmeste kloak/brønd afhængig af indholdsstoffer i vandet - entreprenøren skal sikre, at afledning *ikke* sker til det forkerte kloaksystem. Anvisning af brønd kontakt [stikledning@hofor.dk](mailto:stikledning@hofor.dk)
3. Vandet skal renses for slam, grus og sand mm. inden afledning. Dette skal ske via en pumpe monteret med fiberduk eller afledning af vandet gennem en bundfældningscontainer.
4. Hvis der observeres tegn på jordforurening i forbindelse med gravearbejdet, skal afledningen af vand til den offentlige kloak øjeblikkeligt indstilles. Entreprenøren skal kontakte Albertslund Kommune, [miljo@albertslund.dk](mailto:miljo@albertslund.dk), før arbejdet fortsættes.
5. Hvis der observeres tegn på forurening af vandet, i form af oliefilm i vandoverfladen eller lignende, skal afledningen af vand til kloakken øjeblikkeligt indstilles. Entreprenøren skal kontakte Albertslund Kommune, [miljo@albertslund.dk](mailto:miljo@albertslund.dk), før arbejdet fortsættes.

### Eksempler på mindre projekter - under 100 m<sup>3</sup> - der *ikke kræver tilladelse*

- Ledningsbrud
- Afledning af vand fra byggegrube
- Diverse gravearbejder fra mindre byggeri

### Retningslinjerne *gælder ikke for*

- Afledning af vand fra forureningskortlagte arealer
- Afledning af toiletvand fra skurvogne
- Direkte udledning af vand til recipient

Her kræves, uanset vandmængde, at der *altid* indsendes en ansøgning til Albertslund Kommune [miljo@albertslund.dk](mailto:miljo@albertslund.dk).

### Den udførende entreprenør skal, når arbejdet er udført

Indsende følgende oplysninger til Albertslund Kommune [miljo@albertslund.dk](mailto:miljo@albertslund.dk)

- Adresse/sted
- Startdato
- Vandmængde
- Hvilket kloaksystem, der er afledt til (regn- eller spildevand)

### By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

#### Miljø & Teknik Miljø & Virksomheder

Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund

T 43686868