

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Indholdsfortegnelse

Basisoplysninger	2
Forholdet til VVM-reglerne	5
Projektets karakteristika 1 – 4	5
Projektets karakteristika 5 – 6	8
Projektets karakteristika 7 – 23	9
Projektets placering	13
Vejledning	20

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Denne ansøgning omhandler udskiftning af to eksisterende 11-mandskunstgræsbaner inkl. udskiftning af en mindre træningsbane, på den nordlige del af Albertslund Stadion, Skallerne 14A, 2620 Albertslund. De nye kunstgræsbaner bliver hver 74 m x 111 m, med et areal på hver 8.214 m² og samlet set 16.428 m². Den mindre træningsbane er ca. 60x20 m og 1.200 m². Der opmærkes 11-mandsbaner samt 8-mandsbaner på anlæggene. Kunstgræstæpperne udskiftes på de eksisterende baner og systemet udføres med opbygning svarende til et 3. generationskunstgræssystem bestående af et kunstgræstæppe med stråhøjde på 40-45 mm og infill af SBR gummigranulat. De nye kunstgræstæpper udlægges i ruller på 4 m bredde på eksisterende E-layer og de hvide linjer og mærker skæres ind i det grønne tæppe og limes til dette. Der fyldes i med 15 kg/m² silica-/kvartssand og 8 kg/m² SBR gummigranulat, som børstes ind i tæppet. Gummigranulatet fungerer som stødabsorption og for at opnå de fodboldfunktionelle egenskaber. De eksisterende betonkantningssten langs banens sider, bevares. Der etableres granulatsluser ved drift- og brugeradgange for at begrænse spredningen af granulatet. Sluserne etableres med fliser, som nedsænkes, hvorpå der etableres elefantriste. Granulatet under risten vil dermed let kunne opsamles og genbruges i kunstgræsanlægget. Elefantristene etableres i en bredde som sørger for, at både driftmateriel og brugere ikke kan undgå at skulle gå ind over dem. Der sættes bænke i granulatsluserne ved brugerindgange, så brugere kan sætte sig og banke tøj og sko af for granulat. Projekttegninger fremgår af bilag 1. <u>Afvanding:</u> Afvanding af banerne skal ske til det eksisterende drænsystem som er koblet på det interne regnvandssystem for stadion. Der sker derfor ingen ændring i nedsivnings- og drænmængder i forhold til nuværende banen.	Projektet omfatter renovering af to eksisterende kunstgræsbaner samt en mindre træningsbane på Albertslund Stadion, Skallerne 14. Vurderes i forbindelse med den indsendte ansøgning om nedsivning og tilslutningstilladelse.

	<u>Lysanlæg:</u> I forbindelse med projektet bibeholdes de eksisterende 12 m master, hvorpå der monteres nye armaturer. Armaturer som er monteret på masterne i dag, er etableret med metalhalogenlyskilder og reflektorer i armaturet. Lys fra denne type af armaturer er asymmetrisk og retningsbestemt. Udskiftningen sker, da det ikke er muligt at få lyskilder til disse armaturer mere, på baggrund af nye EU-krav. Hertil er lystypen mere ineffektiv ift. energiforbrug. Nye armaturer etableres med LED, hvor lyset retningsbestemmes med linseteknologi, designet til at målrette lyset ned på banen, og således ikke ud til omgivelserne. Dette medfører, at det nye LED anlæg vil påvirke omgivelserne mindre, ift. det eksisterende anlæg. Lysniveauet på banen vil være tilsvarende det i dag, eller bedre, hvilket bidrager til en bedre bruger- og spilleroplevelse. Hertil er LED mere effektivt ift. energiforbrug. Lysberegning er vedlagt i bilag 2. <u>Drift:</u> I forbindelse med vinterbekæmpelse, vil der primært blive brugt mekanisk snerydning. Sneen vil blive oplagret i 11-mandsbanernes ydre randzoner. Der kan være tilfælde hvor der også benyttes svanemærkede tømidler som Eco Ice Breaker eller Viaform Green, så det sidste sne og is på banen efter manuel snerydning kan fjernes. Bilag: Bilag 1: Projekttegninger Bilag 2: Lysberegning Bilag 3: Oversigtskort over projektområde 1-50.000 Bilag 4: Oversigtskort over projektområde 1-5.000	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund Eva Styner evy@albertslund.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	DJ Miljø & Geoteknik P/S, Falkevej 12, 4600 Hillerød Mia Bregendahl, tlf. 30 66 30 10, mail: mb@dj-mg.dk	

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Skallerne 14A, 2620 Albertslund, matrikel nr. 4n, Herstedvester By, Herstedvester	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Albertslund Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	1:50.000 Se bilag 3	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	1:5.000 Se bilag 4	

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej		Myndighedens bemærkninger
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Nej, projektet er ikke opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		10 b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.	Projektet om renovering af kunstgræsbaner er vurderet omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt 10b, anlægsarbejder i byzone.

Projektets karakteristika 1 – 4	Tekst	Myndighedens bemærkninger
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Albertslund Kommune ejer arealet	Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	<u>2.1 Det fremtidige samlede befæstede areal i m²:</u> Ca. 17.960 m² inkl. belægning og sluser. <u>2.2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²:</u> Arealet anvendes til idrætsformål. Det befæstede areal vil være det samme som eksisterende, da der sker en 1:1 udskiftning af baner. Sluserne som laves etableres på allerede belagte arealer (flise- og asfaltbelagte).	Ingen bemærkninger.

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	3.1 Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: Ikke relevant. 3.2 Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² 17.960 m² 3.3 Projektets bebyggede areal i m²: Ikke relevant 3.4 Projektets nye befæstede areal i m²: 17.960 m² 3.5 Projektets samlede bygningsmasse i m³: Ikke relevant 3.6 Projektets maksimale bygningshøjde i m: Eksisterende lysmaster er 12 m. 3.7 Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:	Ingen bemærkninger.

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen nedrivningsarbejder.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		Albertslund Kommune vurderer, at typen og mængden af ressourcer og materialer der skal bruges til etablering af to kunstgræsbaner, er normalt for denne type projekter. Det vurderes, at produktion og bortskaffelse af affald i forbindelse med projektet vil medføre en lille påvirkning på miljøet, så længe det sker efter gældende lovgivning på området, herunder Albertslund Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde	<u>4.1 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</u> Der anvendes skønsmæssigt: Ca. 17.650 m ² kunstgræstæppe og ca. 130 tons SBR gummigranulat. Endvidere ca. 250 tons kvarts-/silicasand til kunstgræstæppet samt ca. 40 m ³ GAB-grus til granulatsluser og retablering.	
Vandmængde i anlægsperioden	<u>4.2 Vandmængde i anlægsperioden:</u> Der skal bruges vand til toilet- og mandskabsvogne for håndværkerne i anlægsperioden.	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	<u>4.3 Affaldstype og mængder i anlægsperioden:</u> Byggeaffald håndteres i overensstemmelse med miljøstyrelsens retningslinjer og bekendtgørelser samt Albertslund Kommunes forskrifter for affaldshåndtering	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	<u>4.4 Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</u> Det forventes, at toilet- og mandskabsvogne kan tilkøbes nærliggende spildevandskloak. Ellers vil spildevandet blive opsamlet og bortskaffet til offentligt renseanlæg.	Der skal søges om midlertidig tilslutningstilladelse til skurby, hvis der ønskes tilslutning til spildevandskloak.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	<u>4.5 Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:</u> Ikke relevant.	Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	<u>4.6 Håndtering af regnvand i anlægsperioden</u> Regnvand håndteres lokalt.	
	<u>4.7 Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</u>	

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden starter op når de nødvendige tilladelser er indhentet, men forventes at vare i august 2026- oktober 2026.	
--	--	--

Projektets karakteristika 5 – 6	Tekst	Myndighedens bemærkninger
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	<u>5.1 Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</u> Der forventes påfyldning af ca. 6-10 tons SBR gummigranulat ifm. vedligehold af kunstgræsanlægget det første år. Hvorimod der de efterfølgende år forventes meget begrænset efterfyldning. Årsagen til, at der skal tilføres mere det første år skyldes kompaktering samt når sneen ryddes, vil en del af gummigranulatet blive ryddet med ud til banens randzoner. Når sneen smelter, vil gummigranulatet opfylde den frie stråhøjde i disse områder. Det vil herefter være problematisk at børste denne mængde af gummigranulat retur ind på kunstgræsbanens øvrige arealer, når sneen er smeltet. Ved næste vintersæson vil banens randzoner allerede være fyldt op med gummigranulat og de ryddede mængder af gummigranulat vil derfor lægge sig på overfladen af kunstgræstæppet og vil derfra kunne børstes tilbage ind på banerne. Den primære vinterbekæmpelse vil være mekanisk snerydning og anvendelsen af tømidler (Eco Ice Breaker eller Viaform Green) vil være som supplement, således efter behov. <u>5.2 Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</u> Ikke relevant <u>5.3 Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</u> Ikke relevant <u>5.4 Vandmængde i driftsfasen:</u> Ikke relevant	Ingen bemærkninger Det skal alene være mekanisk snerydning – ingen brug af tømidler.

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		
Vandmængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		Ingen bemærkninger.
Farligt affald:	6.1 Farligt affald: Ikke relevant	
Andet affald:	6.2 Andet affald: Der vil blive etableret skraldespande med mulighed for sortering i overensstemmelse med Kommunens affaldsregulativ.	
Spildevand til renseanlæg:	6.3 Spildevand til renseanlæg: Ikke relevant	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	6.4 Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Ikke relevant	
Håndtering af regnvand:	6.5 Håndtering af regnvand: Regnvand nedsiver og tilledes de eksisterende dræn i banen. Der fremsendes særskilt ansøgning om nedsivnings- og tilslutningstilladelse.	

Projektets karakteristika 7 – 23	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Nej, projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning	Projektet ligger indenfor HOFORs forsyningsområde.

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Nej, projektet er ikke omfattet af standardvilkår, eller en branchebekendtgørelse	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant, da der er svaret 'nej' i pkt. 8.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Nej, projektet eller dele af projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant, da der er svaret 'nej' i pkt. 10.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Nej, projektet, eller dele af projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.	Ingen bemærkninger.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant, da der er svaret 'nej' i punkt. 12	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Albertslund Kommunes "Forskrift om støvende, støjende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder", marts 2022.	I anlægsfasen er det omfattet af Albertslund Kommunes Forskrift for støvende, støjende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte	X		Der vil i forbindelse med nærværende projekt kun blive udført anlægsarbejde i dagtimerne, således inden for tidsrummet kl. 7-18 på hverdage. Ingen anlægsarbejder før kl. 07.00 og ingen	Anlægsarbejdet vil følge Albertslund Kommunes Forskrift, herunder tidsrummet

vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			støjende arbejder før kl. 08.00. Det mest støjende maskinel anvendt under anlægsarbejdet er gravemaskine. På baggrund af dette, vurderes det at anlægsarbejdet vil overholde de fastsatte grænseværdier for støj og vibrationer. Naboer vil blive orienteret 14 dage før opstart.	for aktiviteter, og derfor vurderer kommunen at projektet ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Den korteste afstand mellem kunstgræsbanerne og matrikelgrænsen til nærmeste arealfølsomme anvendelse, herunder beboelsesejendomme, er ca. 140 m nordvest for projektområdet, hvor der er beliggende en ejendom. Imellem projektområdet og nærmeste beboelsesejendom er beliggende, en stor, trafikeret vej. Den eksisterende baner er med lysanlæg, der blot udskiftes fra de eksisterende metalhalogenlamper til LED lys. På baggrund af dette, ændres eksisterende belyste timer ikke fra nuværende tilstand, hvorfor brugstiden af banerne ikke vil ændres. Lysanlægget etableres med autosluk således, at det slukkes kl. 22:00. Brugstiden af banerne, i de lyse måneder, vil derfor være tilsvarende de eksisterende omkringliggende baner og i samme tidsrum, senest til kl. 22.00. Da der allerede forefindes lysanlæg på banerne, vil brugstiden ikke ændres i forhold til nuværende. Aktiviteterne på banen forventes at være blandet boldspil tilsvarende eksisterende forhold. Da udskiftning og renovering af eksisterende kunstgræsbaner med renovering af lysanlæg etableres på eksisterende kunstgræsbaner, beliggende i eksisterende sportsanlæg vurderes det, at støjbidraget fra banerne ikke ændres i forhold til nuværende støjbidrag. Det vurderes således, at etablering af lysanlæg ikke vil afstedkomme en indvirkning af miljøet.	Albertslund Kommune vurderer, at støj fra banerne vil overholde de vejledende støjgrænser ved nærliggende boligområder pga. den store afstand. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Ingen bemærkninger.

vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Hvis »nej« gå til pkt. 20. Nej, projektet er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant, da der er svaret 'nej' i punkt. 17.	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant, da der er svaret 'nej' i punkt 17.	Ingen bemærkninger.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		<u>Anlægsperioden:</u> Der er risiko for støvgener i forbindelse med udlægning og komprimering af grus materialer. Dette vil være meget begrænset og kan imødegås ved vanding. <u>Driftsfasen:</u> Der vurderes ikke at være støvgener i forbindelse med driftsfasen.	Det vurderes at følges Albertslund Kommunes forskrift vil støvgener begrænses. Ingen bemærkninger.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen.	Projektet forventes ikke at give anledning til lugtgener i hvreken anlægs- eller driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		X	<u>Anlægsperioden:</u> Der kan være behov for belysning på anlægsmaskinerne afhængig af anlægsperioden. <u>Driftsfasen:</u> Der er allerede belysning på eksisterende baner. Da eksisterende baner er SBR baner, der blot udskiftes, vurderes det at brugstiden ikke udvides og dermed vil der ikke være et øget lysbidrag i forhold til nuværende tilstand. Armaturerne er retningsbestemt ned mod banerne, hvormed spildlys til	Ingen bemærkninger.

I anlægsperioden? I driftsfasen?			omgivelserne reduceres. Lyset er kun tændt når der er spillere på banen. Hertil etableres der automatisk sluk kl. 22.00. På baggrund af ovenstående samt projektområdets afstand på ca. 140 m til nærmeste bolig, vurderes lysanlægget ikke at medføre lysgener i form af spildlys og blændinger.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Nej, anlægget er ikke omfattet risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016	Ingen bemærkninger.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkninger
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor. Området er ikke omfattet af en lokalplan, men er omfattet af byplanvedtægt nr. 9. Jf. §3.1 og §3.1.1, er arealanvendelsen for området, hvori kunstgræsbanen er beliggende, forbeholdt offentlige og almennyttige formål, således 'stadion og sportsanlæg'.	Projektet er en renovering af eksisterende baner og vurderes at kunne rummes inden for rammerne af byplanvedtægt nr. 9.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke: Nej, projektet forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer.	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Nej, projektet indebærer ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.	Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for		X	Nej, projektet udgør ikke en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.	Ingen bemærkninger.

anvendelsen af udlagte råstofområder?				
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Nej, projektet er ikke placeret eller tænkt placeret inden for kystnærhedszonen.	Ingen bemærkninger.
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		X	Projektet indebærer ikke rydning af skov.	Ingen bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.	Der er ingen fredninger i projektområdet eller i nærheden, og der er ingen fredningssager, som projektet kan være i strid
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 410 m sydvest for projektområdet - § 3-beskyttet sø (regnvandsbassin).	Kommunen vurderer, at projektet ikke medfører en påvirkning af naturtypen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Der er, jf. Arter.dk registreret skrubtudse, flere steder i nærområdet. Den nærmeste registrering er ca. 360 m øst for projektområdet, samt ca. 410 m sydvest for projektområdet i den § 3-beskyttede sø (regnvandsbassin). I samme sø, er der ligeledes registreret lille vandsalamander. Skrubtudse og lille vandsalamander er fredede jf. artsfredningsbekendtgørelsen. Hertil er der registreret pipistrelflagermus i området omkring den § 3-beskyttede sø (regnvandsbassin). Flagermus er beskyttet jf. Habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af afstanden til kunstgræsbanerne, samt manglen på søer og lignende, nær kunstgræsbanerne, sammenholdt med at sportsanlæggets øvrige baner fungerer som økologiske spredningsbarrierer, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke forekomst af beskyttede padder.	Kommunen vurderer at renoveringen af de eksisterende baner ikke vil ændre i forekomsten i beskyttede arter og ændringen i retningsbestemte lysarmaturer til LED vil sikre at områderne uden for banerne ikke oplyses.

			Nye lysarmaturer etableres med LED, hvor lyset retningsbestemmes med linseteknologi, designet til at målrette lyset ned på banen, og således ikke ud til omgivelserne. Dette medfører, at det nye LED anlæg vil påvirke omgivelserne mindre, ift. det eksisterende anlæg. Lysniveauet på banen vil være tilsvarende det i dag. På baggrund af dette, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke forekomst af flagermus.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 440 m vest for projektområdet. Fredningen vedrører: St. Vejleå – Tåstrup.	På grund af afstanden, vurderes projektet ikke at have en påvirkning af det fredede område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 3,6 km nordvest for projektområdet. Natura 2000-område nr. 140 – Vasby Mose og Sengeløse Mose og Habitatområde H124 af samme navn	Ingen bemærkning. Overfladevandet fra anlægsprojektet løber ikke til Natura 2000-området. Projektet vurderes ikke at påvirke det nærmeste eller andre habitatområder.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Overfladevandet fra banerne nedsiver gennem banen hvor det hhv. nedsiver i jordmatricen og nedsiver til de underliggende drænelledninger. Drænene er koblet på det interne regnvandssystem. De eksisterende dræn under banerne bibeholdes i projektet. Derfor vurderes det, at projektet ikke medføre en ændring ift. afvandingsmængderne der hhv. nedsiver og tilsluttes regnvandssystemet.	Ingen bemærkninger.

			Hertil etableres nye baner ligeledes med samme infill-type (SBR) som de eksisterende. På den baggrund vurderes det, at sammensætningen af drænvandet ikke ændres ift. nuværende tilstand. På baggrund af de uændrede afvandingsmængder og sammensætning, vurderes det, at overfladevandet fra kunstgræsbanerne ikke vil medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand. Der fremsendes særskilt ansøgning om nedsivnings- og tilslutningstilladelse.	Der er indsendt ansøgning om nedsivnings- og tilslutningstilladelse til banerne. Da der er tale om videreførelse af eksisterende baner, vurderes at overfladevandet fra kunstgræsbanerne ikke vil medføre påvirkninger af overfladevand, grundvand eller medføre risiko for nedstrøms recipienter.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Projektområdet er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser (OD). Den østlige del af projektområdet er beliggende inden for indvindingsopland uden for OSD til Vridsløselille Vandværk samt inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO) inden for NFI. Nærmeste for boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) er beliggende ca. 1,8 km mod syd og vest for projektområdet. Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 200.4938) er beliggende ca. 2,2 km sydvest for projektområdet, på den anden side af Motorring 4. Boringen er seneste pejlet 9. oktober 2012 til en vandstand på 16,03 m (vandstandskote; 10,97 m). Jf. GeoAtlas fremgår det, at grundvandsstrømningsretningen er fra nord mod syd i projektområdet. Grundvandspotentialet ligger ca. 4 m under terræn i kote ca. 13.	Ingen bemærkninger.

		Det terrænnære og det regionale grundvand i projektområdet er miljømålsat til god kemisk og kvantitativ tilstand. Det dybe grundvand er ikke miljømålsat. Det terrænnære grundvand er vurderet til ringe samlet kemisk tilstand. Der er risiko for manglende målopfyldelse, som følge af pesticider. Den kvantitative tilstand er god. Det regionale grundvand er vurderet til en ringe samlet kemisk tilstand. Der er risiko for manglende målopfyldelse, som følge af pesticider samt påvirkning af drikkevand. Årsagen til påvirkning af drikkevand er som følge af arsen, chlorerede opløsningsmidler, chlorid, MTBE, nikkel samt pesticider. Den kvantitative tilstand er ringe. Da kunstgræstæppet består af PE og PP, som ikke anses for problematiske i forhold til udvaskning af miljøfremmede stoffer og banerne etableres med sandinfill og SBR gummigranulat, vurderes det, at nedsivningen af overfladevandet fra banerne ikke vil medføre en påvirkning af grundvandet. Hertil vurderes det, at jordbundsforholdene og de forventede indholdsstoffer i drænvandet medfører, at nedsivningen af vandet fra banerne ikke vil være til hinder for opnåelse af grundvandets miljømål ift. den kemiske tilstand. De eksisterende dræn under banerne bevares, derfor vurderes det, at projektet ikke medfører en ændring ift. de kommende nedsivningsmængder. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil være til hinder for målopfyldelse for grundvandets kvantitative tilstand. Det terrænnære og regionale grundvand er vurderet til at have ringe kemisk tilstand, på baggrund af indhold af en række stoffer som stammer fra pesticider. Da projektet ikke indebærer brug af pesticider vurderes det, at projektet ikke udgør en risiko ift.	
--	--	--	--

			opfyldelse af miljømålsætninger for grundvandets kemiske tilstand. På baggrund af ovenstående vurderes det således, at nedsivningen af overfladevand fra kunstgræsbanen ikke vil medføre en risiko for grundvands- og drikkevandsressourcen. Der fremsendes særskilt ansøgning om nedsivnings- og tilslutningstilladelse.	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Projektområdet er beliggende inden for områdeklassificering, men er ikke yderligere forureningskortlagt.	Ingen bemærkninger. Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Dele af projektområdet, er beliggende inden for område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Oversvømmelsesrisikoen i kommuneplanen tager udgangspunkt i en 100-årshændelse. Ved en 100-årshændelse (T=100, sikkerhedsfaktor 1,0) fås en regn intensitet for 10 min regnskyl svarende til 356 l/s pr. ha. 356 l/s i 10 min svarer til 219 m³ pr. ha eller 0,022 m³ pr. m² baneareal, hvilket svarer til 22 mm regn på hver m³ baneareal. Banen antages, opbygningsmæssigt at være min 30 cm tyk og primært af velgardueret materialer (SG/BL) med lavt porrerumsvolumen. Dog vil der være, bare med 10 % porrerumsvolumen, plads til 30 mm i grusopbygningen.	Ingen bemærkninger.

			Dertil er begge baner etableret med et såkaldt e-layer som er sammenstøbt gummigranulat, som skal fungere som et højpermeabelt stødabsorberende lag. Laget er 25 mm tykt og vurderes at have et porrerumsvolumen på 25-30%. Dette betyder at, i tillæg til det der kan være i befæstelsen, kan der i e-layer "tilbageholdes" yderligere 6,0-7,5 mm regn pr. m². På baggrund af dette, vurderes oversvømmelsesrisikoen, der er beskrevet i kommuneplanen, ikke at udgøre en risiko for nærværende bane.	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Projektet er ikke placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.	Ingen bemærkninger.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Nej	Ingen bemærkninger. Albertslund Kommune vurderer, at anlægsfasen ikke vil have kumulative effekter med andre lignende anlægsprojekter.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Nej	Ingen bemærkninger.

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		• Der ændres ikke på afledningsforholdene eller mængderne der hhv. nedsiver eller ledes til dræn. • Lysmasterne etableres retningsbestemt ned mod banerne. • Udskiftning af lysanlæg fra metalhalogen armaturer til LED mindsker spildlys til omgivelserne. • Udskiftning af lysanlæg fra metalhalogen armaturer til LED er mere effektivt ift. energiforbrug, og lever op til nye EU-krav • Automatisk sluk af lys på banerne kl. 22.00. • I forbindelse med vinterbekæmpelse, vil der primært blive brugt mekanisk snerydning. Sneen vil blive oplagret i 11-mandsbanernes ydre randzoner. Der kan være tilfælde hvor der også benyttes svanemærkede tømidler som Eco Ice Breaker eller Viaform Green, så det sidste sne og is på banen efter manuel snerydning kan fjernes.	Albertslund Kommune vurderer, at ansøger har truffet tilstrækkelige tilpasninger af projektet for at undgå, forebygge og begrænse væsentlige skadelige påvirkninger af miljøet.
--	--	---	---

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.



Dato: 22/05/2026 Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.